

STAND-ON MAAIERS MET STA-PLATFORM

SRS™ Z1

De Soft Ride Stand-on SRS™ Z1 legt de lat hoger met zijn verstelbare bestuurdersplatform, voorzien van veringstechnologie, dat het comfort voor de bestuurder optimaliseert en de productiviteit verhoogt! De ophangtechnologie verbetert het bestuurderscomfort en verhoogt de productiviteit! Het superieure evenwicht zorgt voor een stabiliteit en een wendbaarheid die de verwachtingen aan tractievermogen en bedieningscomfort overtreft. De Soft Ride Stand-on maaier met sta-platform SRS™ Z1 is zo ontworpen zodat de bestuurder snel op en af het platform kan stappen, wat bijzonder handig is als u vaak poorten open en dicht moet doen, afval moet oprapen of de machine naar een andere werkplek moet transporteren. Met zijn compacte afmetingen kan de SRS™ Z1 in de laadruimte van een standaard bestelwagen worden geladen, wat een groot voordeel is, want u hebt dus geen aanhangwagen nodig. Zo vindt u ook makkelijker een parkeerplaats in drukke stedelijke gebieden.



TRILLINGEN*



m/s²

HAND-
ARMTRILLINGEN

< 2,5

RIJSNELHEID



12,8
KM/U

TOT

0,93 | 1,25
(91 CM) | (122 CM)

HECTARE/UUR
BIJ 80% EFFICIËNTIE

* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
▶ SRSZ1KAV1936RDCE	19 PK* Kawasaki FX600V V-Twin Benzine	91 cm - 36" maaidek met achteruitworp
▶ SRSZ1KAV2248RDCE	22 PK* Kawasaki FX691V V-Twin Benzine	122 cm - 48" iCD™ maaidek met achteruitworp



MOTORGROEP

- ▶ Een motor uit de Kawasaki FX reeks zorgt voor professionele prestaties en betrouwbaarheid.
- ▶ De cyclonale, tweetraps luchtreiniger garandeert dat de inlaatlucht ook in de meest stoffige omstandigheden zuiver is.
- ▶ Handige olie-aflaatslang om de olie zonder morsen te verversen.
- ▶ Brandstoftank met een totale inhoud van 23 liter en een peilmeter.



MAAIDEK

- ▶ Dankzij de iCD™-technologie van het maaidek heeft het gras meer tijd om terug recht te komen voor het de maaimesen raakt, wat een mooier maaibeeld geeft (enkel bij model SRSZ1KAV2248RDCE - 122 cm).
- ▶ De configuratie van het maaidek met achteruitworp en de in de fabriek geplaatste geleideplaat voor achteruitworp en mulchmesen is een veelzijdige opstelling, die geschikt is voor de meeste maaioomstandigheden.
- ▶ Maaihogte: 4,4 - 11,4 cm verstelbaar in stappen van 0,6 cm.
- ▶ Mesassen van gegoten aluminium met smeernippel bovenaan.



AANDRIJVING / FRAME

- ▶ Verend opgehangen bestuurdersplatform met spiraal geveerde schokdempers met groot instelbereik afhankelijk van het gewicht en de werkomstandigheden.
- ▶ Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400® transmissie met onafhankelijke oliefilter, laadpomp, schokventielen en maximaal uitvoerkoppel van 677 Nm.
- ▶ Robuust gelast frame met stalen buizen van 38,1 x 50,8 mm en met een wanddikte van 3,05 mm.
- ▶ Grote banden van 23" voor meer tractie en om beter op stoepanden te kunnen rijden zonder de grasmat te beschadigen.



BESTURING & COMFORT

- ▶ Afzonderlijke hendels om vooruit en achteruit te rijden en dubbele stabilisatiestangen.
- ▶ Makkelijk verstelbare snelheid in 3 standen afhankelijk van de omstandigheden.
- ▶ Bedieningspaneel met schakelaar aftakas, urenteller en brandstofmeter.
- ▶ Elektrische koppeling van de aftakas met automatische ont koppeling van de aftakas en makkelijk te herstarten.
- ▶ De maaihogte van het veerbekrachtigde maaidek is makkelijk vanop de bestuurderspost manueel te verstellen.
- ▶ Ergonomisch ontworpen dijsteun voor een superieur comfort, vooral op heuvelachtig terrein.



* Vermogen bepaald door motorfabrikant.