

SPECIFICATIES SRS™ SERIE STAND-ON MAAIERS MET STA-PLATFORM

MODEL	SRSZ1KAV2248RDCE	SRSZ1KAV1936RDCE
Bestelnummer	5901944	5901943
MOTOR		
Merk	Kawasaki - Benzine	Kawasaki - Benzine
Model	FX691V	FX600V
Brandstofsysteem	Carburator	Carburator
Vermogen	22,0 PK ¹⁾ / 16,4 kW @ 3600 t/min	19,0 PK ¹⁾ / 14,2 kW @ 3600 t/min
Cilinders / cilinderinhoud	2 cilinders V-Twin / 726 cc	2 cilinders V-Twin / 603 cc
Koeling	Luchtgekoeld	Luchtgekoeld
Startsysteem	Elektrisch	Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liter)	23	23
MAAIER		
Maaibreedte (cm/inch)	122 cm / 48" achteruitworp iCD™	91 cm / 36" achteruitworp
Configuratie van het maaidek	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen
Maaihogte (cm)	4,4 - 11,4	4,4 - 11,4
Maaidekconstructie	3,4 mm gefabriceerde constructie, dubbel bovendeck over de volledige breedte, metalen beschermkappen, versterkte voorrand, overlappende gelaste hoeken	3,4 mm gefabriceerde constructie, dubbel bovendeck over de volledige breedte, metalen beschermkappen, versterkte voorrand, overlappende gelaste hoeken
Mesashouders	Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm	Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm
Maaidekhefsysteem	Handbediend, veerondersteuning	Handbediend, veerondersteuning
Maaidekkoppeling	Warner TG remkoppeling (169 Nm)	Warner TG remkoppeling (169 Nm)
Maaidekinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
OPHANGING & AANDRIJVING		
Voorophanging	-	-
Achterophanging	Geveerd bestuurdersplatform met een draaibare voetplaat ondersteund door een grote spiraalgeveerde schokdemper	Geveerd bestuurdersplatform met een draaibare voetplaat ondersteund door een grote spiraalgeveerde schokdemper
Bevestigingssysteem voor maaidek	-	-
Rij-aandrijving	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400™ transmissies	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400™ transmissies
Aandrijfassen	Ø 28,6 mm aandrijfas met 5-boutswielnaaf	Ø 28,6 mm aandrijfas met 5-boutswielnaaf
Banden (inch)	23 x 10.50 - 12 (4 ply) Pneumatische band met gazonprofiel	23 x 8.50 - 12 (4 ply) Pneumatische band met gazonprofiel
Zwenkwielen (inch)	11 x 4.00 - 5 (4 ply) Lekvrije band met glad profiel	11 x 4.00 - 5 (4 ply) Lekvrije band met glad profiel
RIJSNELHEID		
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 12,8	0 - 12,8
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 6,4	0 - 6,4
AFMETINGEN		
Totale lengte (cm)	166	162
Totale breedte (cm)	124	92
Gewicht met lege tank (kg)	398	368
BESTURING & COMFORT		
Stoel	-	-
Veiligheidsbeugel	-	-
Instrumenten	Urenteller, brandstofmeter	Urenteller, brandstofmeter
Bedieningen / Veiligheidscircuit	Onafhankelijke (links en rechts) vooruit en achteruit hendels met stabiliteitsbalk, automatische maaidek-uitschakeling, stoelschakelaar, veiligheidscircuit parkeerrem	Onafhankelijke (links en rechts) vooruit en achteruit hendels met stabiliteitsbalk, automatische maaidek-uitschakeling, stoelschakelaar, veiligheidscircuit parkeerrem
Parkeerrem	Transmissie met ingebouwde rem	Transmissie met ingebouwde rem
GARANTIE		
Overige machinecomponenten	4 jaar ongelimiteerde garantie (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden)	4 jaar ongelimiteerde garantie (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden)
Spiraalgeveerde schokdempers en alle onderdelen gerelateerd aan de ophanging	5 jaar (60 maanden) onbeperkt aantal uren	5 jaar (60 maanden) onbeperkt aantal uren
Hydro-aandrijfriem, banden, remblokken, slangen, accu, maaimessen	90 dagen	90 dagen
V-riem maaidek (Conventionele aandrijfsystemen met één V-riem)	1 jaar (12 maanden) of 100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet	1 jaar (12 maanden) of 100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet
V-riem maaidek (Aandrijfsystemen met dubbele V-riem)	-	-
Motor	3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie	3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie

* Raadpleeg uw dealer of www.FerrisMowers.com voor de garantievoorwaarden. ¹⁾ Vermogen bepaald door motorfabrikant. ²⁾ Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.