

ZERO TURNS

SPECIFICATIES

Model	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
Vermogen				
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	7200 EXi V-Twin OHV	7220 EXi V-Twin OHV	8240 PXi V-Twin OHV	8270 PXi V-Twin OHV
Aantal cilinders	2	2	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	11 liter	11 liter	11 liter	11 liter
Transmissie				
Aandrijving	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Snelheid vooruit	0 - 8,0 km/u	0 - 11,0 km/u	0 - 11,0 km/u	0 - 12,0 km/u
Snelheid achteruit	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u
Chassis				
Frame	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal
Banden voor/achter	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Draaicirkel	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Hefstelsel maaidek	Via voetpedaal	Via voetpedaal	Via voetpedaal	Via voetpedaal
Inschakeling mes	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Afmetingen				
Lengte	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Breedte*	125 cm	112 cm	125 cm	167 cm
Hoogte	107 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Wielbasis	112 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Gewicht	231 kg	237 kg	287 kg	310 kg
Maaidek				
Maaibreedte	36" / 91 cm	42" / 107 cm	48" / 122 cm	52" / 132 cm
Maaidek	Frame opgehangen	Frame opgehangen	Frame opgehangen	Frame opgehangen
Materiaal maaidek	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal
Configuratie maaidek	Zij-uitworp	CentreCut™	CentreCut™	Zij-uitworp
Steenwielen maaidek	-	2	2	2
Maaihogte	7 standen / 38 - 114 mm	13 standen / 38 - 110 mm	13 standen / 38 - 110 mm	13 standen / 38 - 110 mm
Messen	2	2	3	3
Zetel	Halfhoog & armsteunen	Halfhoog & armsteunen	Premium halfhoog & armsteunen	Premium halfhoog & armsteunen
Transportbak**	Optioneel	Optioneel	Inbegrepen	Inbegrepen
Reinigingsaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchset/plug	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

* Gemeten met uitgeklapte deflector. ** Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.