

## TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TH5 HYDROSTATISCH

MODEL	TH5370 FH3MWRE	TH5420 FH3MWRE
. Motortype	ISEKI E3F	ISEKI E3F
. Maximaal vermogen (Pk)	37 Pk	42 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	24,7 kW bij 2600 t/min	27,4 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1826 cm³	1826 cm³
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	35 L.	35 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	3 groepen
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 34,2 km/u	0 tot 34,2 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 20 km/u	0 tot 20 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 7-14 - achter 9.5-24	voor 7-14 - achter 9.5-24
. Bandenmaat gazon	voor 26x10.50-12 - achter 13.6-16	voor 26x10.50-12 - achter 13.6-16
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Kat. 1	Kat. 1
- Pompcapaciteit	29 L/min	29 L/min
- Hefvermogen (kg)	1200 kg	1200 kg
- Hefinrichtingsysteem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 2 stuurventielen DW/EW met zweefstand. In optie joystick met 4 uitgangen	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - 1 gezamenlijk rempedaal	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2800 mm	2800 mm
. Totale lengte	3100 mm	3100 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1265 mm/1370 mm	1265 mm/1370 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2480 mm/2455 mm	2480 mm/2455 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	285 mm/260 mm	285 mm/260 mm
. Spoorbreedte voor (LBB/GB)	935 mm/1040 mm	935 mm/1040 mm
. Spoorbreedte achter (LBB/GB)	900 mm/1000 mm	900 mm/1000 mm
. Wielbasis	1695 mm	1695 mm
. Gewicht	1425 kg	1425 kg

## TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TH5 HYDROSTATISCH

MODEL	TH5370 HMWJCYE	TH5420 HMWJCYE
. Motortype	ISEKI E3F	ISEKI E3F
. Maximaal vermogen (Pk)	37 Pk	42 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	24,7 kW bij 2600 t/min	27,4 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	1826 cm <sup>3</sup>	1826 cm <sup>3</sup>
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	35 L.	35 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	3 groepen
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 34,2 km/u	0 tot 34,2 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 20 km/u	0 tot 20 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 7-14 - achter 9.5-24	voor 7-14 - achter 9.5-24
. Bandenmaat gazon	voor 26x10.50-12 - achter 13.6-16	voor 26x10.50-12 - achter 13.6-16
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem	Kat. 1	
- Capaciteit	29 L/min	
- Hefvermogen (kg)	1200 kg	
- Hefinrichtingssysteem	Positieregeling	
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 2 stuurventielen DW/EW met zweefstand. Standard joystick met 4 uitgangen	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - 1 gezamenlijk rempedaal	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2800 mm	2800 mm
. Totale lengte	3100 mm	3100 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1415 mm	1415 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2200 mm/2175 mm	2200 mm/2175 mm
. Bodenvrijheid (LBB/GB)	285 mm/260 mm	285 mm/260 mm
. Spoorbreedte voor (LBB/GB)	935 mm/1040 mm	935 mm/1040 mm
. Spoorbreedte achter (LBB/GB)	900 mm/1000 mm	900 mm/1000 mm
. Wielbasis	1695 mm	1695 mm
. Gewicht	1570 kg	1570 kg