

ZERO-TURN MAAIERS

ISX™ 3300

De ISX™3300 biedt u de nieuwste maaitechnologie. Het uitvoeren van groenwerkzaamheden voelt met de ISX™ 3300 meer aan als een ontspanning in plaats van een inspanning. Voorzien van de next generation Ferris-ophangingstechnologie - ForeFront™-ophanging -, een krachtige brandstofinjectionmotor met Oil Guard™ Systeem, een 2-V-riemsmaaisysteem met TRIPLE-technologie, een hydraulische maaideklift, zware Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® -transmissies en rijsnelheden tot 20 km/u. De ISX™ 3300 is ontworpen met de beste componenten die de markt te bieden heeft om alzo de efficiëntie en het comfort van de bestuurder te maximaliseren. Deze machine is robuust en toch verfijnd - een echte premium grasmaterverzorger.



TRILLINGEN*



m/s²

HAND-
ARMTRILLINGEN

< 2,5

LICHAAMS-
TRILLINGEN

< 0,5

RIJSNELHEID



20

KM/U

TOT

2,48 | 2,93

(155 CM) | (183 CM)

HECTARE/UUR

BIJ 80% EFFICIËNTIE

* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
▶ ISX3300BVE3761SRDCE	37 PK* Vanguard® BIG BLOCK™ EFI V-Twin benzine met Oil Guard Systeem	155 cm - 61" iCD™ TRIPLE maaidek
▶ ISX3300BVE3772SRDCE	37 PK* Vanguard® BIG BLOCK™ EFI V-Twin benzine met Oil Guard Systeem	183 cm - 72" iCD™ TRIPLE maaidek



MOTORGROEP

- ▶ De Vanguard® EFI motor verbruikt minder, is krachtiger, kan zwaarder worden belast en start beter.
- ▶ Het Vanguard® Oil Guard systeem beschermt de olie tegen thermische overbelasting en verlengt het onderhoudsinterval tot 500 uur.
- ▶ De oliewissel verloopt sneller, makkelijker en zonder morsen, wat betekent dat u minder tijd spendeert aan het verversen van de olie en meer tijd hebt om te maaien.
- ▶ De FPG RadialSeal™ cyclonale, tweetraps industriële luchtreiniger van Donaldson® garandeert dat de inlaatlucht ook in de meest stoffige omstandigheden zuiver is.
- ▶ Dubbele brandstoftank met een totale inhoud van 42 liter en een peilmeter in elke tank.



AANDRIJVING / FRAME

- ▶ Gepatenteerd veersysteem dat het comfort en de productiviteit van de bestuurder drastisch verhoogt, waaronder:
 - Forefront™ onafhankelijke voorwielophanging met dubbele, onafhankelijke controle-armen en grote, verstelbare spiraalgeveerde schokdempers.
 - Swingarm achterwielophanging met draaibare transmissiehouder en grote, verstelbare schroefveerpoten.
- ▶ Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® transmissie met onafhankelijke oliefilter, laadpomp, schokventielen en een maximaal uitvoerkoppel van 949 Nm.
- ▶ Gelast frame met buizen uit kwaliteitsstaal van 38,1 x 63,5 mm en met een wanddikte van 6,35 mm.
- ▶ Zware geïntegreerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.



MAAIDEK

- ▶ Dankzij de iCD™-technologie van het maaidek heeft het gras meer tijd om terug recht te komen voor het de maaimessen raakt, wat een mooier maaibeeld geeft.
- ▶ TRIPLE maaitechnologie: Alles-in-één oplossing, inclusief zij-uitworp, achteruitworp en mulchopties.
- ▶ Maaihoogte: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") verstelbaar in stappen van 0,6 cm (.25").
- ▶ Hercules™ II gietijzeren mesassen met smeernippel bovenaan.
- ▶ Het aandrijfsysteem van het maaidek met dubbele aandrijfriem is betrouwbaarder en verlengt de levensduur van de aandrijfriem.



BESTURING & COMFORT

- ▶ Ruime bedieningspost met ergonomisch geplaatst bedieningspaneel, bekerhouder en opbergvak.
- ▶ Gecertificeerde inklapbare rolbeugel (ROPS).
- ▶ Pedaal om het maaidek makkelijk hydraulisch op en neer te laten.
- ▶ Comfortabele stoel met hoge rugleuning, gestoffeerde armleuningen, hoofdsteun en rolgordel.
- ▶ Verwijderbare vloerplaat voor een makkelijke toegang tijdens het onderhoud aan het aandrijfsysteem van het maaidek.
- ▶ Elektrische koppeling van de aftakas.
- ▶ Geïntegreerde bevestigingspunten aan de voor- en achterkant van de machine.



* Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.

