

ZERO-TURN MAAIERS IS[®] 6200

Op zoek naar een machine die u een ongekeerde productiviteit biedt en tegelijkertijd uiterst comfortabel te besturen is? Zoek dan niet verder, je hebt hem gevonden! Zijn ongelooflijk vermogen en veelzijdig maaidekontwerp overwint de meest uitdagende maaierwerkzaamheden, terwijl onze exclusieve ophangtechnologie de effecten van een oneffen terrein vermindert zodat u uw maaisnelheid behoudt. Uw productiviteit verhoogt omdat u sneller klaar bent met uw werk. Waarom kiezen tussen snel en oncomfortabel werken of snel werken met een aangenaam gevoel wetende dat je de volgende werkdag nog even fit zult zijn. Ferris helpt u met beide! Met de IS[®] 6200 zetten we de nieuwe standaard voor ultieme maaimachines.

TRILLINGEN*



m/s²

HAND-
ARMTRILLINGEN

< 2,5

LICHAAMS-
TRILLINGEN

< 0,5

RIJSNELHEID



20
KM/U

TOT


2,93

HECTARE/JUUR
BIJ 80% EFFICIËNTIE



* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
▶ IS6200C48D72SRDCE	48 PK* Caterpillar® vloeistofgekoelde dieselmotor met 3 cilinders	183 cm - 72" iCD™ TRIPLE maaidek



MOTORGROEP

- ▶ De Caterpillar® C1.7, turbo common-rail dieselmotor levert indrukwekkende prestaties met een uitzonderlijke vermogensdichtheid.
- ▶ De FPG RadialSeal™ cyclonale, tweetraps industriële luchtreiniger van Donaldson® garandeert dat de inlaatlucht ook in de meest stoffige omstandigheden zuiver is.
- ▶ Dubbele brandstoftank met een totale inhoud van 51 liter en een peilmeter in elke tank.
- ▶ Primaire en secundaire brandstoffilter voor extra langdurige bescherming.
- ▶ Handige motorkap voor een makkelijke toegang tijdens het onderhoud.



AANDRIJVING / FRAME

- ▶ Gepatenteerd veersysteem dat het comfort en de productiviteit van de bestuurder drastisch verhoogt, waaronder:
 - IS® onafhankelijke voorwielophanging met onafhankelijke bevestigingsarmen en grote, verstelbare spiraalgeveerde schokdempers.
 - Onafhankelijke achterwielophanging met dubbele gietijzeren A-armen en grote verstelbare spiraalgeveerde schokdempers.
- ▶ Onafhankelijke Hydro-Gear® PW pompen en Parker TG0335 wielmotoren met grote industriële oliefilter en afzonderlijke oliekoeler.
- ▶ Gelast frame van 6,35 mm dik kwaliteitsstaal en stalen buizen van 38,1 x 63,5 mm.
- ▶ Zware geïntegreerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.



MAAIDEK

- ▶ Dankzij de iCD™-technologie van het maaidek heeft het gras meer tijd om terug recht te komen voor het de maaimessen raakt, wat een mooier maaibeeld geeft.
- ▶ TRIPLE maai-technologie: Alles-in-één oplossing, inclusief zij-uitworp, achteruitworp en mulchopties.
- ▶ Maaihoogte: 3,8 - 15,2 cm (1.5" - 6") verstelbaar in stappen van 0,6 cm (.25").
- ▶ Hercules™ II gietijzeren mesassen met smeernippel bovenaan.
- ▶ Het aandrijfsysteem van het maaidek met dubbele aandrijfriem is betrouwbaarder en verlengt de levensduur van de aandrijfriem.



BESTURING & COMFORT

- ▶ Ruime bedieningspost met ergonomisch geplaatst bedieningspaneel, bekerhouder, gsm-vak, 12 Volt aansluiting en opbergvak.
- ▶ Multi-functioneel kleurendisplay met motorfuncties, machinefuncties, motorwaarschuwingen en onderhoudsintervallen.
- ▶ Gecertificeerde inklapbare rolbeugel (ROPS).
- ▶ Pedaal om het maaidek makkelijk hydraulisch op en neer te laten.
- ▶ Premium zetel met hoge rugleuning, gevoerde armleuningen, hoofdsteun en veiligheidsgordel.
- ▶ Verwijderbare vloerplaat voor een makkelijke toegang tijdens het onderhoud aan het aandrijfsysteem van het maaidek.
- ▶ Elektrische koppeling aftakas.
- ▶ Geïntegreerde bevestigingspunten aan de voor- en achterzijde van de machine.

* Vermogen bepaald door motorfabrikant.

