

ZERO-TURN MAAIERS

ISX™ 2200

Breng één dag door op de ISX™2200 zero-turn maaier en u zult ontdekken hoe onze gepatenteerde ophangingstechnologie langzaam en hobbelig maaien verandert in rijcomfort en productiviteit. Met de TRIPLE-maaitechnologie onder het maaidek geniet u van een unieke veelzijdigheid, allemaal beschikbaar in één pakket! Deze machine is een agressieve performer voor professionele gebruikers en veeleisende particulieren. De Vanguard® EFI-motor met Oil Guard™ Systeem is zuinig met brandstof en heeft langere olieversningsintervallen. De maaidekaandrijving met dubbele V-riem is ontworpen voor een langere levensduur van de v-riemen, minder onderhoud en minder uitvaltijd én biedt een gelimiteerde garantie van 3 jaar en 300 uur.

TRILLINGEN*



m/s²

**HAND-
ARMTRILLINGEN**

< 2,5

**LICHAAMS-
TRILLINGEN**

< 0,5

RIJSNELHEID



18
KM/U

TOT

1,90 | 2,23
(132 CM) (155 CM)

HECTARE/UUR
BIJ 80% EFFICIËNTIE



* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.



MODEL	MOTOR	MAAIDEK
▶ ISX 2200BVE2852SRDCE	28 PK* Vanguard® EFI V-Twin benzine met Oil Guard systeem	132 cm - 52" iCD™ TRIPLE maaidek
▶ ISX 2200BVE2861SRDCE	28 PK* Vanguard® EFI V-Twin benzine met Oil Guard systeem	155 cm - 61" iCD™ TRIPLE maaidek



MOTORGROEP

- ▶ De Vanguard® EFI motor verbruikt minder, is krachtiger, kan zwaarder worden belast en start beter.
- ▶ Het Vanguard® Oil Guard systeem beschermt de olie tegen thermische overbelasting en verlengt het onderhoudsinterval tot 500 uur.
- ▶ De oliewissel verloopt sneller, makkelijker en zonder morsen, wat betekent dat u minder tijd verliest door het vervangen van de olie en meer tijd hebt om te maaien.
- ▶ De FPG RadialSeal™ cyclonale, tweetraps industriële luchtreiniger van Donaldson® garandeert dat de inlaatlucht ook in de meest stoffige omstandigheden zuiver is.
- ▶ Dubbele brandstoftank met een totale inhoud van 42 liter en een peilmeter in elke tank.



MAAIDEK

- ▶ Dankzij de iCD™-technologie van het maaidek heeft het gras meer tijd om terug recht te komen voor het de maaimessen raakt, wat een mooier maaibeeld geeft.
- ▶ TRIPLE maaitechnologie: alles-in-één oplossing inclusief zij-uitwerp, achteruitwerp en mulchoptie.
- ▶ Maaihoogte: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") verstelbaar in stappen van 0,6 cm (.25").
- ▶ Gietijzeren mesassen met smeernippels bovenaan.
- ▶ Het aandrijfsysteem van het maaidek met dubbele aandrijfriem is betrouwbaarder en verlengt de levensduur van de aandrijfriem.



AANDRIJVING / FRAME

- ▶ Gepatenteerd veersysteem dat het comfort en de productiviteit van de bestuurder drastisch verhoogt, waaronder:
 - Forefront™ onafhankelijke voorwielophanging met dubbele, onafhankelijke controle-armen en grote, verstelbare spiraalgeveerde schokdempers.
 - Swingarm achterwielophanging met draaibare transmissiehouder en grote, verstelbare schroefveerpoten.
- ▶ Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissie met onafhankelijke oliefilter, laadpomp, schokventielen en een maximaal uitvoerkoppel van 780 Nm.
- ▶ Robuust gelast frame met stalen buizen van 38,1 x 50,8 mm en met een wanddikte van 3,05 mm.
- ▶ Zware geïntegreerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.



BESTURING & COMFORT

- ▶ Grote bedieningspost met ergonomisch geplaatst bedieningspaneel, bekerhouder en opbergvak.
- ▶ Gecertificeerde inklapbare rolbeugel (ROPS).
- ▶ Pedaal met veerbekrachtiging om het maaidek makkelijk te heffen.
- ▶ Comfortabele stoel met halfhoge rugleuning, gestoffeerde armleuningen en rolgordel.
- ▶ Verwijderbare vloerplaat voor een gemakkelijke toegang tijdens het onderhoud aan het aandrijfsysteem van het maaidek.
- ▶ Elektrische koppeling van de aftakas.
- ▶ Geïntegreerde bevestigingspunten aan de voor- en achterzijde van de machine.



* Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.

