

STAND-ON BLAZERS

FB1000



Ferris heeft zijn lijn van Stand-on producten uitgebreid naar de categorie afvalbeheer. De FB1000 Stand-on biedt een hoge productiviteit en zero-turn manoeuvreerbaarheid in een ergonomisch compact ontwerp. Met zijn wendbare breedte van 90 cm wordt navigeren door smalle doorgangen en poorten makkelijk en neemt hij minder ruimte in op een aanhangwagen.

Het gepatenteerde Dual Deflector Air Flow System™ maakt een diepe reiniging van samengepakt vuil mogelijk. De luchtstroom kan naar links of rechts worden gericht met een handig voetpedaal. De FB1000 Stand-on blazer maakt snel werk van elke opruimuitdaging op gras of harde ondergrond. Hij verwijdert gras, bladeren en ander afval snel en effectief en is de perfecte aanvulling voor elk groeiend tuinaannemersbedrijf dat zich richt op tuinonderhoud.

TRILLINGEN*



m/s²

**HAND-
ARMTRILLINGEN**
< 2,5

RIJSNELHEID



12,8
KM/U

* Aangegeven trillingsemisiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.

MODEL

MOTOR


▶ **FB1000CE**

18 PK* Vanguard®
V-Twin Benzine motor



MOTORGROEP

- ▶ Vanguard® V-Twin motor voor betrouwbaarheid, gemakkelijk starten en brandstofzuinige prestaties.
- ▶ Dual Clean® luchtfilter met groot oppervlak.
- ▶ Volle druk smering met Spin-On oliefilter
- ▶ Gemakkelijk toegankelijke brandstoftank met een totale inhoud van 19 liter.



BLAZER

- ▶ Dual Air flow System™ beschikbaar aan de linker- en de rechterkant
- ▶ Het gepatenteerde Dual Deflector Air Flow System™ splitst de luchtstroom en zorgt voor een betere dieptereiniging
- ▶ Het grote horizontale schoepenwiel van 45 cm en het motorontwerp leveren een luchtstroom tot 5900 m³/u**.
- ▶ Verwijdert vuil snel met krachtige luchtsnelheden tot 246 km/u en een blaaskracht tot 132 Nm**.

* Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.

** De ventilatorprestaties zijn gemeten volgens ANSI B175.2-2012.



AANDRIJVING / FRAME

- ▶ Opklapbaar bestuurdersplatform met polymeer platformbumpers voor een comfortabele rit.
- ▶ Dubbele Hydro-Gear® ZT-3100® transmissie met een onafhankelijke oliefilter, laadpomp, schokventielen en een maximaal uitgaand koppel van 474 Nm.
- ▶ Robuust gefabriceerd frame met 3,05 mm wand 38,1 x 50,8 mm stalen framerails.
- ▶ Grote grasvriendelijke 20" tractiebanden voor meer tractie en betere prestaties bij het oprijden van stoepranden.
- ▶ 11" vlakke voorwielen



BESTURING & COMFORT

- ▶ Gemakkelijk te gebruiken, gepatenteerde voet-aangedreven luchtstroomregeling.
- ▶ Individuele vooruit- en achteruithendels met dubbele stabilisatorstangen.
- ▶ Ergonomisch geplaatste parkeerrem aan de voorkant van de bestuurder.
- ▶ Bedieningspaneel met choke, gashendel, urenteller en contactschakelaar.
- ▶ Het ergonomisch ontworpen dijbeenstuk biedt superieur comfort voor de bestuurder, vooral op heuvelachtig terrein.



▶ GEPATENTEERDE VOETBEDIENING

Houd uw handen op het bedieningspaneel en behoud uw productiviteit met de eenvoudig te gebruiken, gepatenteerde voetbediende luchtstroomrichting. Schakel de luchtuitvoer eenvoudig naar links of rechts.



▶ DIEP REINIGEN

Met het gepatenteerde gedeelde deflectorsysteem kan de bestuurder de hoek van de luchtstroom splitsen en wijzigen om de dieptereiniging van vuil te verbeteren.



▶ COMFORTABELE PRODUCTIVITEIT

Het opklapbare bestuurdersplatform is geïsoleerd van de oneffenheden van het werk door polymeer platformbumpers die zorgen voor een comfortabelere en duurzamere rit.