

SPECIFICATIES BLAZER

MODEL	FB1000CE
Bestelnummer	5902013
MOTOR	
Merk	Vanguard® - Benzine
Model	MOD35
Brandstofsysteem	Carburator
Vermogen	18,0 PK ²⁾ / 13,4 bruto kW @3600 t/min
Cilinders / cilinderinhoud	2 cilinders V-Twin / 570 cc
Koeling	Luchtgekoeld
Startsysteem	Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liter)	19
BLAZER	
Diameter van de turbine (cm)	45
Luchtuitlaatopeningen	2 (links/rechts)
Regeling van de luchtstroomrichting	Voetpedaal
Dubbele deflector luchtstroomsysteem	Links en rechts
Constructie blazerhuis	Gefabriceerde constructie
Blaaskracht aan de uitlaat (N, links/rechts)**	132 / 107
Gemiddelde luchtsnelheid bij blaasopening (m/s, links/rechts)**	68 / 62
Luchtvolume bij blaasopening (m³/u, links/rechts)**	5964 / 5369
OPHANGING & AANDRIJVING	
Voorophanging	-
Achterophanging	Polymeer platformbumpers
Opvouwbaar bestuurdersplatform	Ja
Rij-aandrijving	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3100™ transmissies
Aandrijfassen	Ø 25,4 mm taps toelopen met 4-boutswielnaaf
Banden (inch)	20 x 8.00 - 8 (4 ply) Pneumatische band met gazonprofiel
Zwenkwielen (inch)	11 x 4.00 - 5 (4 ply) Lekkrije band met glad profiel
RIJSNELHEID	
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 12,8
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 6,4
AFMETINGEN	
Totale lengte (cm) (bestuurdersplatform neer/op)	154 / 138
Totale breedte (cm)	90
Gewicht met lege tank (kg)	308
BESTURING & COMFORT	
Stoel	-
Veiligheidsbeugel	-
Instrumenten	Urenteller
Bedieningen / Veiligheidscircuit	Onafhankelijke (links en rechts) vooruit & achteruit hendels met stabiliteitsstang, parkeerrem veiligheidscircuit voor het starten van de motor
Parkeerrem	Transmissie met ingebouwde rem
GARANTIE	
Overige machinecomponenten	2 jaar (24 maanden) onbeperkt aantal uren
Spiraalgeveerde schokdempers en alle onderdelen gerelateerd aan de ophanging	-
Riemen, banden, slangen, accu, schakelaars, lagers, elektrische onderdelen	90 dagen
V-riem maaidek	-
Motor	3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie

* Raadpleeg uw dealer of www.FerrisMowers.com voor de garantievoorwaarden.

** De ventilatorprestaties zijn gemeten volgens ANSI B175.2-2012.

¹⁾ Vermogen bepaald door motorfabrikant.

²⁾ Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.

