

Model	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
	Zij-/Achteruitworp	Zij-/Achteruitworp	Zij-/Achteruitworp	Zij-uitworp
Vermogen				
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	7200 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	11 liter	11 liter	11 liter	11 liter
Transmissie				
Aandrijving	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Snelheid vooruit	0 - 8,0 km/u	0 - 11,0 km/u	0 - 11,0 km/u	0 - 12,0 km/u
Snelheid achteruit	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u
Chassis				
Frame	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal
Banden voor/achter	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Hefstelsysteem maaidek	Via voetpedaal	Via voetpedaal	Via voetpedaal	Via voetpedaal
Inschakeling mes	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Afmetingen				
Lengte	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Breedte met SD kit (deflector op-/neergeklapt)	98 / 126 cm	112 / 139 cm	125 / 151 cm	136 / 167 cm
Breedte met RD kit	98 cm	112 cm	125 cm	-
Hoogte	107 cm	101 cm	105 cm	105 cm
Gemonteerd gewicht	226 kg	250 kg	288 kg	311 kg
Maaidek				
Maaibreedte	36" / 91 cm	42" / 107 cm	48" / 122 cm	52" / 132 cm
Materiaal maaidek	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal
Configuratie maaidek	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Zij-uitworp
Steunwielen maaidek	-	2	2	2
Maaihogte	7 standen / 38 - 110 mm	13 standen / 38 - 110 mm	13 standen / 38 - 110 mm	13 standen / 38 - 110 mm
Messen	2	2	3	3
Stoel	Half hoge rug & armsteunen	Half hoge rug & armsteunen	Premium, half hoge rug & armsteunen	Premium, half hoge rug & armsteunen
Transportbak	Optioneel	Optioneel	Inbegrepen	Inbegrepen
Reinigingsaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchkit	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Garantie	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt