

STAND-ON STROOIER

ROVER XC™

FS1200



De Rover XC™ FS1200 is een robuuste stand-on strooier voor korrelvormige kunstmest en is perfect voor toepassingen die geen vloeibare toepassing vereisen. De grote vultrechter met een korrelcapaciteit van 90 kg maakt het mogelijk om tot 5000 m² oppervlakte te behandelen.

Het lage zwaartepunt zorgt voor uitstekende prestaties, zelfs op golvend terrein. Het 100% roestvrij stalen frame en de speciaal behandelde Peerless transmissie zijn bestand tegen corrosieve en korrelige chemicaliën en hebben een lange levensduur.

Zijn smalle breedte van slechts 90 cm zorgt voor een gemakkelijke toegang door poorten van residentiële gebieden en flatgebouwen.

TRILLINGEN*



m/s²

Handarmtrillingen

<3,3

RIJSNELHEID



7,5
KM/U

TOT

1,20

HECTARE / UUR

BIJ 80% EFFICIËNTIE

MODEL

MOTOR

▶ **ROVER XC™ FS1200**

5,0 PK* Vanguard® 160 Benzine



MOTORGROEP

- ▶ Vanguard 160 benzinemotor. Gemakkelijk starten, weinig lawaai en weinig trillingen.
- ▶ De geïntegreerde cyclonische luchtfilter verlengt het filtervervangingsinterval tot 600 uur.
- ▶ Het TransportGuard™-systeem voorkomt olie/brandstofvervuiling tijdens het transport, wat leidt tot minder olieverspilling, minder stilstand en een hogere productiviteit.
- ▶ Gemakkelijk toegankelijke brandstoftank met een totale inhoud van 3,1 liter.



AANDRIJVING / FRAME

- ▶ Wrijvingsarme chassis achteraan pivoteert op een kegelrollager van 3/4" voor een soepele beweging.
- ▶ Peerless 855-serie transmissie, 2 versnellingen vooruit, 1 achteruit. Machine is corrosiebestendig behandeld.
- ▶ 100% roestvrij stalen frame.
- ▶ Grote bodemvriendelijke 18" wielen met gazonprofiel.



BESTURING & COMFORT

- ▶ Voetbediende snelheidsregeling
- ▶ Regeling van poort- en strooi patroon vanaf bestuurderspositie
- ▶ Onafhankelijk service- en parkeerremstelsysteem.
- ▶ Het bedieningspaneel beschikt over een gashendel, urenteller en contactslot.



TRECHTER

- ▶ Trechter van het merk Spyker, serie 220 met een capaciteit van 90 kg korrelig materiaal.
- ▶ Maximaal 4 meter spreidingspatroon.
- ▶ Indicatie voor een eenvoudige instelling van de kunstmestdoserings.
- ▶ Mogelijkheid om de randbeperkingsplaat aan de linkerkant naar beneden te klappen om niet te strooien langs randen van percelen.



▶ DE BESTE WENDBAARHEID IN ZIJN KLASSE

Wrijvingsarme chassis achteraan pivoteert op een kegelrollager van 3/4" voor een soepele beweging. Er is geen mechanische sturing nodig.



▶ ERGONOMISCHE BEDIENING

Eenvoudige, goed geplaatste bedieningselementen, via iconen ter ondersteuning en gasregeling aan de rechterkant. De regeling van de strooihoeveelheid en de poort zitten links op het bedieningspaneel.



▶ POWERED BY VANGUARD®

Met TransportGuard™ (een 3-in-1 regeling dat olie/brandstof verdunning elimineert) en verlengde onderhoudsintervallen. De cyclonale luchtfilter biedt bescherming tegen vuiligheden die de motor willen binnendringen.



▶ SPYKER 220-SERIE TRECHTER

De solide, impactresistente trechter kan tot 90 kg granulaat verwerken, waarmee maximaal 5000 m² kan worden behandeld.

* Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.