

COMPACT TRACTOREN SERIE TG6 - TECHNISCHE SPECIFICATIES

TG6 DUAL CLUTCH		TG6 HYDROSTAAT		TG6 SYNCHRO SHUTTLE	
TG6407 GMWJRE / GMWJCYE	TG6507 GMWJCYE	TG6507 HMWJCYE	TG6687 HMWJCYE	TG6687 MWJRE	TG6687 MWJCYE
Met veiligheidsbeugel of cabine met airco	Met cabine met airco	Met cabine met airco	Met cabine met airco	Met veiligheidsbeugel	Met cabine met airco
MOTOR					
Type / aantal cilinders	E3FH / 3 cilinders	E4FH / 4 cilinders	E4FH / 4 cilinders	E4FH / 4 cilinders	E4FH / 4 cilinders
Injectie	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
Cilinderinhoud	1826 cc	2434 cc	2434 cc	2434 cc	2434 cc
Bruto vermogen	29,4 kW / 40 Pk bij 2600 t/min	36,7 kW / 50 Pk bij 2600 t/min	36,7 kW / 50 Pk bij 2600 t/min	51,5 kW / 70 Pk bij 2600 t/min	51,5 kW / 70 Pk bij 2600 t/min
Koeling	Gedwongen pompcirculatie	Gedwongen pompcirculatie	Gedwongen pompcirculatie	Gedwongen pompcirculatie	Gedwongen pompcirculatie
Inhoud tank	40 liter	53 liter	53 liter	53 liter	53 liter
CHASSIS					
Kleinste draaicirkel	3,0 m (2,5 m met remmen)	3,5 m (2,8 m met remmen)	3,5 m (2,8 m met remmen)	3,5 m (2,8 m met remmen)	3,5 m (2,8 m met remmen)
Vooras	Gietijzer - pendelend	Gietijzer - pendelend	Gietijzer - pendelend	Gietijzer - pendelend	Gietijzer - pendelend
Achteras	Gietijzer - vast	Gietijzer - vast	Gietijzer - vast	Gietijzer - vast	Gietijzer - vast
TRANSMISSIE					
Aangedreven wielen	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4
Hoofdkoppeling	Meervoudige platenkoppeling	Meervoudige platenkoppeling	-	Meervoudige platenkoppeling	Meervoudige platenkoppeling
Type transmissie	Dual Clutch onder belasting	Dual Clutch onder belasting	Hydrostaat	Synchro shuttle	Synchro shuttle
Groepen / aantal versnellingen	3 / 24 vooruit & 24 achteruit	3 / 24 vooruit & 24 achteruit	3 x 2 (Hi-Low) - traploos	3 / 12 vooruit en 12 achteruit	3 / 12 vooruit en 12 achteruit
Keuzehendel rijrichting	Stuurwielbesturing onder belasting schakelbaar	Stuurwielbesturing onder belasting schakelbaar	Stuurwielbesturing onder belasting schakelbaar	Stuurwielbesturing onder belasting schakelbaar	Stuurwielbesturing onder belasting schakelbaar
Bediening transmissie	Hendel - automatisch of manueel	Hendel - automatisch of manueel	1 pedaal	Hendel - manueel	Hendel - manueel
Cruise Controle	Neen	Neen	Ja, met geheugen	Neen	Neen
Rij snelheid vooruit landbouw	0,7 tot 33,6 km/u	0,8 tot 35,6 km/u	0 tot 33,2 km/u	0,3 tot 27,9 km/u	0,3 tot 27,9 km/u
Differentieelslot	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AFTAKAS ACHTERAAN					
Bediening	Keuzehendel	Keuzehendel	Keuzehendel	Keuzehendel	Keuzehendel
Inschakeling	Electro-hydraulisch	Electro-hydraulisch	Electro-hydraulisch	Electro-hydraulisch	Electro-hydraulisch
Koppeling	Lamellenkoppeling in oliebad	Lamellenkoppeling in oliebad	Lamellenkoppeling in oliebad	Lamellenkoppeling in oliebad	Lamellenkoppeling in oliebad
Afmetingen	1" 3/8 - 35 mm - 6 groeven	1" 3/8 - 35 mm - 6 groeven	1" 3/8 - 35 mm - 6 groeven	1" 3/8 - 35 mm - 6 groeven	1" 3/8 - 35 mm - 6 groeven
Snelheden	540 - 750 - 1000 t/min	540 - 750 - 1000 t/min	540 - 750 t/min	540 - 750 t/min	540 - 750 t/min
Rem aftakas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AFTAKAS MIDDEN					
Standaard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bediening	Keuzehendel	Keuzehendel	Keuzehendel	Keuzehendel	Keuzehendel
Inschakeling	Electro-hydraulisch	Electro-hydraulisch	Electro-hydraulisch	Electro-hydraulisch	Electro-hydraulisch
Afmetingen	1"- 25 mm - 15 groeven	1" 3/8 - 35 mm - 6 groeven	1" 3/8 - 35 mm - 6 groeven	1" 3/8 - 35 mm - 6 groeven	1" 3/8 - 35 mm - 6 groeven
Snelheden	1000 - 1500 - 2000 t/min	1000 - 1500 - 2000 t/min	2000 t/min	2000 t/min	2000 t/min
Rem aftakas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HYDRAULIEK					
Aantal pompen	2	2	2	2	2
Max. debiet hoofdpomp	28,8 liter/min	36,5 liter/min	47,8 liter/min	48 liter/min	48 liter/min
Besturing	Hydraulisch bekrachtigd	Hydraulisch bekrachtigd	Hydraulisch bekrachtigd	Hydraulisch bekrachtigd	Hydraulisch bekrachtigd
Debiet stuurpomp	20,2 liter/min	21,1 liter/min	26,5 liter/min	26,5 liter/min	26,5 liter/min
Hydraulische ventielen	2 x DW achter / Joystick 2 x DW	2 x DW achter / Joystick 2 x DW	2 x DW achter / Joystick 2 x DW	2 x DW achter / Joystick 2 x DW	2 x DW achter / Joystick 2 x DW
Hefinrichting achter	Categorie 1	Categorie 1	Categorie 1	Categorie 2/1	Categorie 2/1
Max. hefvermogen kogels	1270 kg	1580 kg	1580 kg	1600 kg	1600 kg
Hefvermogen 60 cm achter kogels	1150 kg	1400 kg	1400 kg	1500 kg	1500 kg
Positieregeling / trekkrachtregeling	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee
UITRUSTING					
Urenteller	Ja, digitaal	Ja, digitaal	Ja, digitaal	Ja, digitaal	Ja, digitaal
Brandstofmeter	Ja, digitaal	Ja, digitaal	Ja, digitaal	Ja, digitaal	Ja, digitaal
Zetel	Luxe, mechanisch geveerd	Luxe, mechanisch geveerd	Luxe, mechanisch geveerd	Luxe, mechanisch geveerd	Luxe, mechanisch geveerd
Trekhaak	Voor- en ondertrekhaak achteraan	Voor- en ondertrekhaak achteraan	Voor- en ondertrekhaak achteraan	Voor- en ondertrekhaak achteraan	Voor- en ondertrekhaak achteraan
CE-wegverlichting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Batterij	12 V / 68 Ah	12 V /90 Ah	12 V /90 Ah	12 V /90 Ah	12 V /90 Ah
Frontgewichtendrager	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
STARTVEILIGHEID					
Koppeling of neutraal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aftakas ingeschakeld	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BANDEN					
Landbouw	Voor 8-16 en achter 13.6-24	Voor 9.5-16 en achter 13.6-24	Voor 9.5-16 en achter 13.6-24	Voor 9.5-16 en achter 13.6-24	Voor 9.5-16 en achter 13.6-24
Gazon OTR Turfstop Pro XT	Voor 212/80D-15 en achter 355/80D-20	Voor 29x12,00-15 en achter 475/65D-20	Voor 29x12,00-15 en achter 475/65D-20	Voor 29x12,00-15 en achter 475/65D-20	Voor 29x12,00-15 en achter 475/65D-20
Alliance 579 Garden Pro	Voor 260/70R16 en achter 380/70R24	Voor 280/70R16 en achter 420/70R24	Voor 280/70R16 en achter 420/70R24	Voor 280/70R16 en achter 420/70R24	Voor 280/70R16 en achter 420/70R24
Alliance Multi Use 550	Voor 250/75R16 en achter 360/80R24	Voor 250/80R16 en achter 400/80R24	Voor 250/80R16 en achter 400/80R24	Voor 250/80R16 en achter 400/80R24	Voor 250/80R16 en achter 400/80R24
Alliance Multi Use 550	Voor 270/65R16.5 en achter 360/80R24	Voor 305/70R16.5 en achter 400/80R24	Voor 305/70R16.5 en achter 400/80R24	Voor 305/70R16.5 en achter 400/80R24	Voor 305/70R16.5 en achter 400/80R24
Industrie BKT Sure TGRax / IT 696	Voor 10-16.5 en achter 360/80R24	Voor 12-16.5 en achter 400/80R24	Voor 12-16.5 en achter 400/80R24	Voor 12-16.5 en achter 400/80R24	Voor 12-16.5 en achter 400/80R24
Landbouw BKT Agrimax 765	Voor 220/70R16 en achter 320/70R24	Voor 280/70R18 en achter 380/70R28	Voor 280/70R18 en achter 380/70R28	Voor 280/70R18 en achter 380/70R28	Voor 280/70R18 en achter 380/70R28